


CF

ANCORAGGI

DISCO DI INTERSEZIONE



Cod.	Descrizione	Materiale	A mm	B mm	C mm	D mm	E	F	G	α °	S mm	Peso kg
CF12	Per barre $\varnothing 12$	S355J2	145	40	102	12.5	-	-	-	Var.	10	1.2
CF16	Per barre $\varnothing 16$	S355J2	188	50	132	15.5	-	-	-	Var.	12	2.4
CF20	Per barre $\varnothing 20$	S355J2	244	70	174	19.5	-	-	-	Var.	15	4.9
CF22	Per barre $\varnothing 22$	S355J2	270	70	200	22.5	-	-	-	Var.	20	7.0
CF24	Per barre $\varnothing 24$	S355J2	270	70	200	22.5	-	-	-	Var.	20	7.0
CF27	Per barre $\varnothing 27$	S355J2	300	90	214	29.5	-	-	-	Var.	25	12.4
CF30	Per barre $\varnothing 30$	S355J2	300	90	214	29.5	-	-	-	Var.	25	12.4

α : realizzato su misura in funzione della lunghezza delle campate per garantire la linearità della catena a monte e a valle del disco.

GENERALITÀ

Marcatura CE: secondo EN 1090-1.

Classe di esecuzione: i prodotti di base sono realizzati per classi di esecuzione 2. Su richiesta si realizzano fino a EXC4.

Rivestimento superficiale: zincatura elettrolitica EN ISO

2081. Conforme RoHS.

CAMPI DI UTILIZZO

Gli ancoraggi possono impiegati per applicazioni strutturali ed sono compatibili con gli articoli di consolidamento edile: Cod. FDX - FSX.